



## TK302III METAL

Impressora de cartões de embarque e etiqueta de bagagem com cortador automático resistente

A TK302III Metal é a impressora com cortador automático combinada com a versão para serviço pesado de ATB e BTP AEA CUTE e CUPPS, ela apresenta excelente confiabilidade e alta flexibilidade através de opções exclusivas, como RFID, bandeja vertical de metal ATB com ejeter motorizado. Projetada especialmente para locais com alto volume de passageiros por ano e bilhetes ATB herdados. A TK302III Metal é uma impressora dupla e o uso do mesmo firmware pode funcionar como dispositivo ATB ou BTP. O firmware comprovado pela AEA NATIVE permite uma integração fácil em qualquer arquitetura de software, sem a necessidade de driver desnecessário ou camada de software adicional. A impressora TK302III Metal é integrada com um poderoso processador interno e compartilha o mesmo firmware com o modelo TK202 BTP. As interfaces Ethernet, RS232 e USB garantem a integração mais fácil e flexível em qualquer aeroporto. Tela cheia de LCD sempre fornecendo legibilidade total também sob luz ambiente forte. O cortador automático resistente é construído para durar por 7 anos. Além dos sensores mais comuns, é equipada com os novos sensores móveis VeriNotch, capazes de detectar a marca preta ou espaço transparente de qualquer mídia de papel. O Multi Feeder opcional permite lidar com diferentes mídias ATB como "classe econômica", "primeira classe" e "classe executiva".





## CARACTERÍSTICAS

- Cortador automático para serviço pesado
- BPP e BTP tudo-em-um
- Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Altas velocidades de até 200 mm/s
- Interface: USB, RS232 e Ethernet
- Detecção automática do comprimento do bilhete
- Compartimento múltiplo opcional para manusear 3 cartões de embarque
- Cabeça de impressão de alta qualidade para impressões nítidas
- Função Dot-saving
- Altamente confiável e resistente
- Suporte de bobina de papel plano
- Carregamento automático de papel completo sem desperdício de papel
- Ejetor
- PrinterSet

## FOCO EM

- Impressão de código de barras IATA 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Interface serial/USB/Ethernet
- Sensores: VeriNotch superior e inferior ajustável, presença de bilhete, saída de bilhete, quase no final do papel (opcional), temperatura da cabeça de impressão, tampa aberta
- O adaptador da fonte de alimentação externa pode ser removido para melhorar a flexibilidade da instalação

---

## ACESSÓRIOS

- **KIT UHF RFID RETROFIT**
  - Tamanho da bobina
  - Stacker
-

## FICHA TÉCNICA

|                        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impressão    | Térmica com cabeça fixa                                                                                                                                            |
| Número de dots         | 8 dots / mm                                                                                                                                                        |
| Resolução              | 203dpi                                                                                                                                                             |
| Impressão (mm/seg)     | 200 mm/seg                                                                                                                                                         |
| Conjunto de caracteres | Latino, cirílico, chinês                                                                                                                                           |
| Espessura do papel     | 54 mm (de acordo com especificações IATA BTP - resolução 740)<br>82,5 mm (de acordo com especificações IATA ATB - resolução 722e)                                  |
| Peso do papel          | de 80 a 255 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                       |
| Emulação               | Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022                                                                                    |
| Interfaces             | RS232 / USB / ETHERNET                                                                                                                                             |
| Buffer de dados        | 64 KB                                                                                                                                                              |
| Memória Flash          | 16 MB                                                                                                                                                              |
| Drivers                | Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa;<br>CUPS Linux (32/64 bit);<br>COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits);<br>Android™;<br>iOS |
| Fonte de alimentação   | 24 Vcc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac e 190-264 Vac                                                                                                                 |
| Média de consumo       | 0,8A (12,5% da função dots ativada)                                                                                                                                |
| Vida útil da cabeça    | 100km / 100 milhões de impulsos                                                                                                                                    |
| MCBF                   | Mais de 2.000.000 cortes                                                                                                                                           |
| Dimensões              | ATB com bandeja vertical de metal: L 170 mm x C 355,1 mm x A 214,1;<br>Caixa: L 300 mm x C 510 mm x A 250                                                          |
| Peso                   | 9,5 Kg                                                                                                                                                             |

## MODELOS



### 911BB060300733

PRINTER TK302III METAL EJC ETH  
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.  
Última atualização: 20 maio 2024