



TL80III

Impressora de recibos/bilhetes de 80mm

- Estrutura de metal (galvanizado/liga de alumínio)
- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel 80 mm
- Espessura do papel: de 63 a 85 μ m
- Velocidade > 140 mm/s
- Interface RS232 e USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeu, Internacional, Português, Nórdico, Árabe, Chinês e Russo
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presença de papel, abertura da cabeça e papel prestes a acabar opcional



CARACTERÍSTICAS

- Muito compacta: somente 77 mm de altura
- Ideal para ambientes hostis, de -20°C até +70°C
- Suporte para papel regulável
- Bobina de papel multiposição: acima, abaixo ou atrás
- Diâmetro da bobina de papel de até 90 mm
- Estrutura de metal que proporciona uma maior rigidez ao mecanismo de impressão e uma melhor dissipação do calor do motor, garantindo uma melhor estabilidade e confiabilidade ao longo do tempo
- Distribuição melhorada da pressão do rolo-cabeça, para uma melhor qualidade de impressão

APLICAÇÕES

- Quiosque de autoatendimento
 - Caixas de banco
 - Máquinas de jogo
 - Terminais de pagamento
 - Quiosques fotográficos
 - Distribuidores de senhas
 - Distribuidores automáticos
-

ACESSÓRIOS

O que está na caixa:

- Dispositivo, cabo de alimentação, parafusos de fixação para suporte do rolo de papel, suporte do rolo de papel
-

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Colunas	33 - 43 - 60
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	140 mm/s
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(Opção 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1 a 4, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Reto, 180°
Largura do papel	80 mm
Gramatura do papel	de 55 a 80 g/m²
Espessura do papel	de 63 a 85 µm
Dimensões da bobina	máx. 90 mm
Sensores	Temperatura da cabeça, presença de papel
Emulação	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	2 Kb
Memória flash	1 MB
Memória gráfica	2 logotipos de 608x430 dots
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentação	24V +/- 10%
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
MTBF	172.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	50km/100 milhões de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	-20°C + 70°C
Dimensões	128,7(C)x77(A)x130,2(L) mm
Peso	0,900 Kg

MODELOS



915CK030100300

PRINTER TL80III USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 17 maio 2024